



# OPEN

(2,3÷7,5 kVA)

POWERED BY  
**HONDA**



versione monofase



versione trifase



PN23-MH

- motori a benzina a 3000 giri/\*\*
- raffreddamento ad aria
- avviamento autoavvolgente
- serbatoio standard
- certificati e marcati CE

**Dotazione di serie (vedere dettagli a pag. 41)**

A) 1 presa Schuko, disgiuntore termico - B) 2 prese Italia, disgiuntore termico - C) 1 presa CEE, 1 presa Italia, disgiuntore termico  
D) 1 presa CEE, 1 presa Italia, 2 disgiuntori termici - E) 2 prese CEE, voltmetro, magneto-termico

**Accessori a richiesta (vedere dettagli a pag. 40)**

1) serbatoio 20 lt. per fissaggio a parete - 2) carrello spostamento manuale

Modello		PN23-MH	PN28-MH	PN37-MH	PN45-MH	PN80-MH	PN54-MTH	PN 85-MTH
Codice		06001	06002	06003	06004	06005	06006	06007
Dotazione di serie		<b>A</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>E</b>
<b>Prestazioni</b>								
Potenza max 400V trifase	kVA (kW)	-	-	-	-	-	5,4 (4,3)	7,5 (6)
Potenza max 230V monofase	kVA (kW)	2,3 (1,8)	2,8 (2,2)	3,4 (2,7)	4,5 (3,6)	7 (5,6)	2,2** (1,8)	2,7** (2,2)
Ampere	A	9	13	15	20	30	9	11
Frequenza	Hz	50	50	50	50	50	50	50
Fattore di potenza	cos φ	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
<b>Motore</b>								
Marca		Honda	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda
Modello		GC 160	GX 160	GX 200	GX 270	GX 390	GX 270	GX 390
Cilindri	n.	1	1	1	1	1	1	1
Cilindrata	cmc.	160	163	196	270	389	270	389
Potenza massima	kWm	3,7	4	4,2	6,6	9,6	6,6	9,6
Regime di taratura	giri/min	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Raffreddamento		aria	aria	aria	aria	aria	aria	aria
Avviamento		autoavvolgente	autoavvolgente	autoavvolgente	autoavvolgente	autoavvolgente	autoavvolgente	autoavvolgente
Combustibile		benzina	benzina	benzina	benzina	benzina	benzina	benzina
<b>Alternatore</b>								
Tipo		sincrono	sincrono	sincrono	sincrono	sincrono	sincrono	sincrono
Classe di isolamento		H	H	H	H	H	H	H
<b>Caratteristiche generali</b>								
Capacità coppa olio motore	l	0,6	0,6	0,6	1,1	1,1	1,1	1,1
Capacità serbatoio	l	2	3,6	3,6	6	6,5	6	6,5
Consumo a pieno carico	l/h	1,4	1,5	1,6	2,4	3,1	2,4	3,1
Rumorosità CE	LWA (dB(A) a 7 m)	98 (73)	98 (73)	98 (73)	98 (75)	96 (71)	98 (73)	96 (71)
Dimensioni LxHxP	mm	560/370/360	590/390/380	590/390/380	780/520/560	780/520/560	780/520/560	780/520/560
Peso	kg	27	36	40	62	73	66	78
Accessori a richiesta		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1-2</b>	<b>1-2</b>	<b>1-2</b>	<b>1-2</b>

\* per tarature e frequenze diverse contattare la sede

\*\* alternatore trifase con fase rinforzata per una migliore prestazione in monofase



Rumorosità CONFORME alla direttiva 2000/14/CE del 01/01/2006

